



tesa® 60400

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 60400 – Bio & Strong

รายละเอียดสินค้า

tesa® 60400 เป็นเทปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักปานกลาง (15 - 30 กก.) วัสดุที่เลือกใช้สำหรับเทปนี้คือ กรดโพลิแล็กติกหรือที่เรียกว่า PLA เป็นวัตถุดิบที่ผลิตจากวัตถุดิบทดแทน 100% เช่น แป้งข้าวโพด หัวมันสำปะหลัง หรืออ้อย กาวที่ใช้สำหรับเทปนี้เป็นยางธรรมชาติที่มีเรซินจากธรรมชาติ ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ชาญฉลาด และการออกแบบที่โดดเด่น tesa® 60400 จึงผลิตด้วยปริมาณคาร์บอนชีวภาพถึง 98% และส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง

คุณลักษณะด้านความยั่งยืน

- ปริมาณคาร์บอนชีวภาพทั้งหมด 98%
- การรับรองอย่างเป็นทางการจาก DIN-CERTCO และ TÜV AUSTRIA (คะแนนสูงสุดจากทั้งสองสถาบัน)
- ลดการปล่อย CO₂ เมื่อเทียบกับเทปบรรจุภัณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ
- กระบวนการผลิตที่ปราศจากตัวทำละลาย

คุณสมบัติทางเทคนิค

- การยึดเกาะที่แข็งแกร่ง
- วัสดุที่แข็งแกร่ง
- ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับรีไซเคิลกล่องกระดาษ

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- ปิดผนึกกล่องกระดาษแข็งขนาดกลาง (15 - 30 กก.)
- เหมาะสำหรับเครื่องติดเทปแบบแมนนวล และแบบอัตโนมัติ
- สำหรับการบรรจุ การมัดรวมกลุ่ม และการปิดผนึก

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | |
|----------------|--------------------|--|
| • ตัวเทป | Poly lactide (PLA) | • ประกอบด้วยคาร์บอนจากชีวมวลทั้งหมด 98 % |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | (ไม่รวมไวนิล, ตามมาตรฐาน ASTM D6866) |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60400>



tesa® 60400

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทของสินค้า

- สีส้มจำหน่าย โปร่งใส

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|----------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 185 % | • น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | Up to 25 kg |
| • ความทนต่อแรงดึง | 30 N/cm | • ลอกออกโดยไร้เสียง | ไม่ใช่ |
| • การใช้งานอัตโนมัติ | ใช่ | • เหมาะสำหรับการแช่เยือกแข็ง | ใช่ |
| • การใช้งานแบบแมนนวล | ใช่ | • เหมาะสำหรับสินค้าอันตราย | ไม่ใช่ |
| • ฉีกได้ด้วยมือ | ดี | | |

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3.5 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 60400 สามารถพิมพ์ได้ด้วยระบบหมึกทุกประเภท

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60400>