



7045

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® ACX^{plus} 7045

Product Description

tesa® ACX^{plus} 7045 คือเทปโพลีเอทิลีนสองหน้า มีสีเทาหรือสีขาว ประกอบด้วยระบบกาวอะคริลิกที่มีประสิทธิภาพสูง และมีพลังการยึดเกาะ และการกระจายความเค้นได้ดี

เนื่องจากสูตรเฉพาะของผลิตภัณฑ์เทปโพลีเอทิลีนสองหน้าจึงรวมระดับการยึดเกาะที่สูงเข้ากับความสามารถในการดูดซับและกระจายแรงได้
แกนความเหนียวของผลิตภัณฑ์นี้สามารถชดเชยการยึดตัวจากความร้อนของชิ้นส่วนที่ยึดติดกันได้

tesa® ACX^{plus} 7045 ทำงานได้ดีกับ “วัสดุที่ยึดติดยาก” เช่นสีฝุ่น หรือวัสดุพลาสติก
แม้จะใช้วัสดุต่างกลุ่มกันผลิตภัณฑ์นี้ยังให้ความปลอดภัยขั้นสูงเนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถยึดองค์ประกอบตกแต่งได้อย่างราบรื่น
ตัวเลือกสีเทาหรือสีขาวปรับให้เข้ากับพื้นผิวโลหะและพลาสติกได้เป็นอย่างดีและหลีกเลี่ยงการส่องแสงขององค์ประกอบโปร่งแสงและการตกแต่ง

คุณสมบัติ

- Available in gray and white color
- The color options adapt very well to metal and plastic surfaces to avoid reflections

การใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ tesa® ACX^{plus} เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป้าหมายของเรา คือการทำความเข้าใจการใช้งานอย่างถ่องแท้
(รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ตัวอย่างการใช้งานการติดตั้งรวมถึง:

- แผงตกแต่ง (เช่นบานกระจกตู้เย็น)
- องค์ประกอบตกแต่ง (เช่น ฝาปิดเครื่องล้างจาน หรือแถบขึ้นหน้าต่าง)
- การใช้งานกระจกต่อกระจก หรือกระจกกับโลหะ (เช่นผนังกันหรือประตูกระจก)
- Flush Design

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|---------|
| • Backing | filled acrylic | • Total thickness | 1200 µm |
| • Type of adhesive | pure acrylic | | |

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel (after 3 days) 38 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07045>



7045

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าเราขอแนะนำให้ใช้ tesa® Adhesion Promoter ในการเตรียมพื้นผิวก่อนนำไปสู่การปรับปรุงระดับการยึดเกาะอย่างมีนัยสำคัญ

หลีกเลี่ยงการแทรกซึมของความชื้นและส่งเสริมความต้านทานในระยะยาวต่อปัจจัยแวดล้อมที่รุนแรง tesa® Adhesion Promoter ใดที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับวัสดุพิมพ์และการใช้งาน เรายินดีที่จะให้คำแนะนำคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานภายในอาคาร

สำหรับการใช้งานกลางแจ้งแบบถาวรที่มีข้อกำหนดในการรับน้ำหนักคำแนะนำแรกของเราคือ tesa® ACX^{plus} 707x High Resistance

ไลน์เนอร์:

- PV26: ชับกระดาษสีขาว - ไม่มียี่ห้อ
- PV28: ชับฟิล์มสีน้ำเงิน - ไม่มียี่ห้อ
- อาจมีรุ่นไลน์เนอร์เพิ่มเติมตามคำขอ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ

โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07045>