




tesa® 69605 Optically Clear Adhesive

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป UV-curable optically clear transfer 125ไมครอน



Product Description

tesa® 69605 เป็นเทปโปร่งใส UV-curable transfer ที่ผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาด (clean room) และออกแบบมาสำหรับการเคลือบใสบนพื้นผิวแข็ง

คุณสมบัติพิเศษ:

- เดิมช่องว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ช่วยให้การเกิดฟองให้ซาลงได้ แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- การยึดเกาะสูงมาก

คุณสมบัติทั่วไป :

- การส่งผ่านสูงและความขุ่นมัวต่ำ
- ทนต่ออุณหภูมิ, ความชื้นและรังสียูวี ได้ดีเยี่ยม
- มีคุณสมบัติ whitening resistance ที่ดีเยี่ยม
- ดึงแผ่นไลเนอร์ออกได้ง่าย
- ไม่มีส่วนผสมของกรด

คุณสมบัติ

- High transmittance and low haze
- Good gap filling performance
- Excellent temperature, humidity and UV resistance* Excellent ITO stability (acid free)
- Excellent suppression of delay bubbles even in harsh environments
- High bonding strength
- Smooth and easy liner removal

การใช้งาน

- การเคลือบใสของสองพื้นผิวที่แข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจอสัมผัสประเภทต่าง ๆ แบบ capacitive
- การติดจอสัมผัสหรือจอเข้ากับฝาหรือเลนส์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	none	• Color of liner	โปร่งใส
• Type of adhesive	อะครีลิค	• Thickness of easy release liner	50 µm
• Type of liner	ฟิล์ม PET	• Thickness of tape	125 µm
• Color	โปร่งใส	• Thickness of tight release liner	75 µm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=69605>



tesa® 69605 Optically Clear Adhesive

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- 50ไมครอน โพลีเอสเตอร์ PET ลอกออกง่าย (นอกม้วน)
- ค่าการลอกได้รับการวัดหลังจากการบ่มด้วย UV (อ้างอิงข้อมูลด้านเทคนิค)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=69605>