



tesa® 60232

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวหน้าเดียวสีดำนําไฟฟ้า ในทิศทาง xyz 35 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 60232 เป็นเทปกาวนําไฟฟ้า สีดำ กาวด้านหน้าเดียว.

ประกอบด้วย backing เป็นผ้านําไฟฟ้าเคลือบด้วยแถบกาวอคริลิกนําไฟฟ้าสีดำ .

tesa® 60232 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- ความหนา: 35 ไมครอน
- การนําไฟฟ้าดีเยี่ยมใน ทิศทาง XYZ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการต่อสายดิน
- ระดับการยึดเกาะสูง แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และไม่มีการหลุดลอกตรงขอบ
- การหึงก่องดํา ทำให้ใช้งานและติดได้ง่าย
- พื้นผิวสีดำด้าน (มันวาวต่ำ) เพื่อความทนทานต่อรอยนิ้วมือและสารตัวทำละลาย

สาขาการใช้งาน

- การหุ้มห่อขอบและสายดินสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	conductive woven	• สี	สีดำด้าน
• ประเภทของกาว	conductive acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส
• ความหนารวม	35 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานาน	200 °C	• ทนต่อการสัมผัสตามแนวความหนา (เริ่มต้น)	0.05 Ohm / square inch
• ความต้านทานพื้นผิว ทิศทาง x-y (กาว)	0.2 Ohm / square	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• ความต้านทานพื้นผิว ทิศทาง x-y (ตัวเทป)	0.3 Ohm / square	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) 4.4 N/cm



tesa® 60232

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60232>