



tesa® 51628

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าขน PET มีความยืดหยุ่นและลดเสียง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51628 เป็นเทปผ้าขน PET และกาวอะคริลิก ใช้สำหรับพันสายไฟ

คุณสมบัติที่สำคัญ:

- ทนอุณหภูมิ 125°C/3000 ชั่วโมง
- ลดการเกิดเสียง
- ทนต่อการเสียดสีขัดถู
- นึกได้ด้วยมือ

สี: สีดำ

สาขาการใช้งาน

tesa® 51628 ออกแบบสำหรับใช้งานในห้องโดยสารรถ ให้ความยืดหยุ่นลดระดับเสียง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 20 % | • ทนต่อการขัดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class A |
| • ความทนต่อแรงดึง | 40 N/cm | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class C |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 125 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน < 9 มม.) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 125 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน > 9 มม.) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • ทนต่อการขัดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312) | Class B | | |

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3.5 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 25 m

- ส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่เคลความกว้างและความยาว
- มีขนาดอื่น ๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ
- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม.



tesa® 51628

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51628>