



tesa® 61036

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้า rPET พร้อมกาวอะคริลิกชั้นสูง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 61036 เป็นเทปผ้า rPET สำหรับใช้กับชุดสายไฟ พร้อมกาวอะคริลิกชั้นสูงที่ปราศจากตัวทำละลาย เทปรุ่นนี้เป็นเทปผ้า rPET ที่ทนต่อความล้าและมั่นใจได้ว่าจะพันปิดชุดสายไฟได้อย่างปลอดภัย เทปรุ่น tesa® 61036 ทนต่อการขีดถูได้ดีเยี่ยมและทนต่ออุณหภูมิในระดับสูง กาวอะคริลิกใช้ได้กับวัสดุหุ้มสายเคเบิลที่ปราศจากฮาโลเจนและรับประกันความทนทานที่สูงขึ้น

ด้านที่ยั่งยืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: <https://www.tesa.com/product-sustainability>



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- ผ้า PET ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล 100%
- ทนต่อการขีดถูและอุณหภูมิในระดับสูง
- ทนต่อความล้า
- ใช้กับสายเคเบิลได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อการเสื่อมสภาพ • สามารถทนต่อสภาวะของสิ่งแวดล้อม
- มีความหน่วงไฟ
- ปราศจากฮาโลเจน
- ทนต่อการฉีกขาด
- แรงคลายตัวมีความสม่ำเสมอ

สาขาการใช้งาน

tesa® 61036 ออกแบบมาสำหรับใช้ในห้องเครื่องรถยนต์
ทนต่อการขีดถูในระดับสูงและมั่นใจได้ว่าจะม้วนพันชุดสายไฟได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--|----------|--|----------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 40 % | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312) | Class D |
| • ความทนต่อแรงดึง | 275 N/cm | • ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class D |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด | -40 °C | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class A |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 150 °C | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน < 9 มม.) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • ฉีกได้ด้วยมือ | ไม่ใช่ | • แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน > 9 มม.) | 11 N/roll (30 m/min) |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61036>



tesa® 61036

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 25 ม.

- มีขนาดอื่น ๆ เพิ่มเติมตามคำขอ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61036>