



tesa® Sleeve 68000

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าใยแก้วเคลือบอะลูมิเนียม Sleeve®

สำหรับการสะท้อนความร้อนและเพิ่มความยืดหยุ่นในห้องเครื่องรถยนต์

รายละเอียดสินค้า

tesa Sleeve® 68000 PV17 เป็นเทปผ้าใยแก้วเคลือบอะลูมิเนียมพร้อมกาวอะคริลิกและมีชั้นชนเกาะ PET บาง ๆ ออกแบบมาสำหรับใช้ในห้องเครื่องรถยนต์ กาวอะคริลิกบนเทปใช้ได้กับวัสดุหุ้มสายเคเบิลที่ปราศจากฮาโลเจนแบบใหม่ (PE/PP) และปกป้องจากการแผ่ความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมทั้งมีความทนทานมากขึ้นในอุณหภูมิที่สูง

โครงสร้างของเทป Sleeve® ช่วยให้นั่นใจได้ว่ากาวจะสัมผัสกับสายไฟน้อยที่สุดเพื่อให้ชุดสายไฟมีประสิทธิภาพสูงสุด การตัดแบบ Kiss-Cut ที่ความยาวเฉพาะแบบกำหนดเองสามารถทำได้ตามคำขอ โดย tesa Sleeve® 68000 PV17 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบแมนนวลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ

สี : เงิน. ชับใน : ซิลิโคน

คุณสมบัติ

- ยืดหยุ่นและเรียบลื่น
- ทนต่ออุณหภูมิ 200° C/240 ซม. (ตาม SAE J2192) 232° C/168 ซม. (ตาม ISO 188 Method B)
- ประสิทธิภาพด้านความร้อน (ตาม SAE J2302) -55° C ที่อุณหภูมิแหล่งความร้อน 350° C และ -83° C ที่อุณหภูมิแหล่งความร้อน 450° C และ -110° C ที่อุณหภูมิแหล่งความร้อน 550° C
- ดับเพลิงด้วยตนเอง
- ให้ความยืดหยุ่นสูง
- ทนต่อการเสื่อมสภาพ
- ทนต่อสภาวะของสิ่งแวดล้อม
- ทนต่ออุณหภูมิในระดับสูง
- สะท้อนการแผ่ความร้อนได้อย่างเหนือชั้น

สาขาการใช้งาน

tesa® Sleeve 68000 PV17 ออกแบบมาสำหรับ:

- การใช้งานภายในส่วนชุดสายไฟ
- ม้วนพันและปกป้องสายไฟในบริเวณที่จำเป็นต้องปกป้องจากการแผ่ความร้อน
- ปกป้องจากการแผ่ความร้อนในห้องเครื่องรถยนต์



tesa® Sleeve 68000

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|---------------|---------------------|-----------|--------|
| • ตัวเทพ | aluminium laminated | • ความหนา | 450 µm |
| | glasscloth | | |
| • ประเภทของกา | อะครีลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | |
|-------------------|----------|
| • ความทนต่อแรงดึง | 270 N/cm |
|-------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

- การยึดติดกับเหล็ก: ตัวเทพจะฉีกขาดเมื่อเผชิญกับแรงที่มากกว่า 6 N/cm

ความกว้างมาตรฐาน: 50, 68, 80, 100, 130, 160 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 50 ม.

- การผสมผสานความกว้างและความยาวแบบต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่สามารถทำได้
- สามารถตัดแบบ Kiss-Cut ได้ตามคำขอ

เส้นผ่านศูนย์กลางชุดสายไฟ/ความกว้างของ tesa® Sleeve ที่แนะนำ

Ø 8 mm - 10 mm / 50 mm*

Ø 10 mm - 15 mm / 68 mm

Ø 16 mm - 19 mm / 80 mm

Ø 20 mm - 25 mm / 100 mm

Ø 26 mm - 35 mm / 130 mm

Ø 36 mm - 43 mm / 160 mm

- สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางชุดสายไฟที่เล็กกว่านี้ ต้องทดสอบเป็นกรณี ๆ ไป
- เส้นผ่านศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 76 มม.



tesa® Sleeve 68000

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68000>