



tesa® 4940

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวยางสองหน้า ชนิด non-woven สีขุ่น หนา 160µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4940 เป็นเทปกาวยางสองด้าน สีขุ่น ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven และกาวยอะคริลิกแรงยึดติดสูง

tesa® 4940 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- ระดับการยึดเกาะสูงบนโพลีเอทิลีนชนิดต่างๆ, พลาสติกและโลหะ
- ทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำ
- คุณสมบัติ repulsion resistance ดี
- liner ชนิดกระดาษเคลือบด้วย PE แบบหนาเพื่อให้ง่ายในการตัดด้วยคัตเตอร์ที่คม

สาขาการใช้งาน

- การติดชิ้นส่วนพลาสติกและโพลีเอทิลีน กระดาษแข็งหรือกระดาษกล่อง สิ่งทอ หนังและผ้าขนสัตว์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	non-woven	• ความหนารวม	160 µm
• ประเภทของกาวยาง	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งแสง
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษเคลือบ PE		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อความชื้น	ดี
• การติด	ดีมาก	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	กลาง
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	150 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	13.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	13.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	2.9 N/cm
• การยึดเกาะกับกระดาษ (เริ่มต้น)	8.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	3.8 N/cm
• การยึดเกาะกับกระดาษ (หลังจาก 14 วัน)	10.3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	9.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	10.1 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	11.3 N/cm



tesa® 4940

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV43 กระดาษเคลือบ PE สีขาว/โลโก้ tesa สีฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04940>