



tesa® 50620

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปมาสกิง PET ทนอุณหภูมิ 200°C ด้วยกาวซิลิโคน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 50620 มาสกิงเทปสำหรับการเคลือบผงพื้นฐาน เป็นเทปมาสกิงที่ทนอุณหภูมิสูงและมีความโปร่งแสงสีเขียว มีแผ่นรองหลังจากโพลีเอสเตอร์และกาวซิลิโคน

tesa® 50620 ใช้สำหรับการใช้งานหลากหลาย โดยเฉพาะการปิดบังระหว่างกระบวนการเคลือบผงและการป้องกันพื้นผิว

คุณสมบัติ

- การลอกออกโดยไม่ทิ้งคราบ สำหรับการมาสกิงและการป้องกันพื้นผิว
- เทปทนอุณหภูมิสูงนี้มีคุณสมบัติติดง่ายและลอกออกเป็นชั้นเดียวโดยไม่ทิ้งคราบ
- เทปนี้ช่วยให้เห็นขอบสีที่คมชัดและยึดติดได้ดี
- ระบบกาวซิลิโคนของมาสกิงเทปช่วยให้เทปทนความร้อน สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 200°C นานถึง 30 นาทีต่อครั้ง

สาขาการใช้งาน

- tesa® 50620 เหมาะสำหรับปิดพื้นที่ที่ต้องการป้องกันระหว่างการเคลือบผงทั่วไป
- เทปทนอุณหภูมิสูงนี้สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 200°C เป็นเวลา 30 นาที
- tesa® 50620 ใช้สำหรับการป้องกันพื้นผิวหรือการยึดติดวัสดุที่ไม่มีขั้ว
- เทปปิดบังนี้มีคุณสมบัติลอกออกโดยไม่ทิ้งคราบ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|---------|---------------|-------|
| • ตัวเทป | PET | • ความหนาแน่น | 70 µm |
| • ประเภทของกาว | ซิลิโคน | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 110 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ไม่ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 75 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที) | 200 °C |
| • การยึดสี | ดี | • แกะได้ง่าย | ใช่ |
| • ขอบสีคมชัด | ใช่ | • แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน | 4000 V |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3.6 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 50620

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50620>