



tesa® 60462

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปพันสายสำหรับงานหนัก - มีส่วนประกอบรีไซเคิล 30%

รายละเอียดสินค้า

เทปพันสายสำหรับงานหนัก tesa® 60462 เป็นตัวช่วยรอบด้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานที่ทำหายที่สุดของคุณ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและกาวอย่างสังเคราะห์ปลอดสารตัวทำลายของเรา เทปนี้ไม่เพียงแต่แข็งแรงขึ้น แต่ยังยั่งยืนมากกว่าที่เคย ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า tesa® 60462 เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้และทนทานสำหรับทุกความต้องการของคุณ

ด้านที่ยั่งยืน

- 67% ของbackingผลิตจากพลาสติกกรีไซเคิลหลังการบริโภค ซึ่งคิดเป็น 30% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- แต่ละม้วนขนาด 50 มม. x 50 ม. ทดแทนพลาสติกใหม่ 90 กรัม ด้วยพลาสติกกรีไซเคิลหลังการบริโภค



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- ติดได้ทันทีด้วยการยึดเกาะที่ยึดเหนี่ยววัสดุหลากหลายประเภท รวมถึงพื้นผิวขรุขระ
- แกะออกจากม้วนได้ง่ายและสามารถฉีกได้ด้วยมือ
- กันน้ำและทนทานสูง

สาขาการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้หลักในอุตสาหกรรมก่อสร้างสำหรับงานหนักหลากหลายประเภท เช่น

- ปิดผนึกและยึดชั้นป้องกัน ตั้งแต่ฟิล์มพลาสติกไปจนถึงแผ่นไม้ปิดผิว (OSB)
- รั้วและรวมสายเคเบิล ท่อ และวัตถุหลวมอื่น ๆ
- ทำเครื่องหมายและปิดคลุม แผ่นพื้นผิวขรุขระ เช่น อิฐและคอนกรีต
- ยังสามารถใช้ป้องกันพื้นผิวในระหว่างการทาสีและขัดพื้นผิว

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE laminated cloth	• Total recycled content excl. Liners	30 %
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• ความหนาแน่นรวม	215 µm
• ประเภทของกาว	ยางสังเคราะห์	• ความหนาของเทป	215 µm



tesa® 60462

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	16 %	• ตาข่าย	27 threads/inch ²
• ความทนต่อแรงดึง	40 N/cm	• ทนต่อการขีดถู	ดีมาก
• การติด	ดีมาก	• ทนต่อความชื้น	ดี
• ค่าการทอนน้ำ	ดีมาก	• อุณหภูมิต่ำสุดในการใช้งาน	5 °C
• ฉีกได้ด้วยมือ	ดี	• อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง	60 °C

การยึดเกาะบน

• การยึดติดบนแบคกิ้ง	5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก	8 N/cm
----------------------	--------	----------------------	--------

เอกสารการรับรอง

Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60462>