



tesa® ACXplus 7054 High Transparency

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ACX^{plus} มีความโปร่งใสสูง 500µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7054 เป็นเทปแกละอะคริลิกใส ประกอบด้วยกาวอะคริลิกคุณภาพสูงและโดดเด่นด้วยพลังการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม คุณสมบัติ Stress Dissipation ทนทานต่ออุณหภูมิและสภาวะอากาศ

เนื่องจากมีความโปร่งใสสูงจึงเหมาะสำหรับการยึดติดที่ต้องการการติดที่แข็งแรงของวัสดุที่โปร่งใสและโปร่งแสง เช่น แก้ว หรือ อะคริลิก

คุณลักษณะ visco-elastic และแกละอะคริลิก

ช่วยในการชดเชยส่วนยืดขยายของชิ้นส่วนที่ยึดติดกันจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งวัสดุที่แตกต่างกันจะยึดตัวได้แตกต่างกัน

สาขาการใช้งาน

การเชื่อมติดวัสดุที่โปร่งใสและวัสดุโปร่งแสงในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

- การผลิตป้าย
- แผ่นกระจกตกแต่ง
- ผนังพาร์ทิชัน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	solid acrylic	• ความหนารวม	500 µm
• ประเภทของกาว	pure acrylic	• สี	โปร่งใส
• ประเภทของแผ่นลอก	silicone-free film		

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) 18 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 22 = liner กระดาษเคลือบ PE สีขาวตรา tesa® ACX^{plus}

PV 24 = liner ฟิล์มสีฟ้า

ค่าการยึดเกาะกับแก้วไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7054 ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL746C. UL File QOQW2.E309290



tesa® ACXplus 7054 High Transparency

ข้อมูล ลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07054>