



# tesa® 4615

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### duct tape สำหรับงานทั่วไป

#### รายละเอียดสินค้า

tesa® 4615 เป็นเทปอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานทั่วไป ผลิตจากผ้าทอ 27 เมชเคลือบด้วยฟิล์ม PE สีตัวผลิตภัณฑ์เคลือบด้วยกาวยางสังเคราะห์ที่ใช้เทคโนโลยีปลอดสารตัวทำละลาย

#### คุณสมบัติ

- ยึดติดได้ทันทีด้วยการยึดเกาะที่สูงบนวัสดุหลากหลายประเภท
- แกะม้วนได้ง่ายและสามารถฉีกด้วยมือได้สะดวก
- กันน้ำและทนทาน

#### สาขาการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้สำหรับการใช้งานพื้นฐานหลากหลายประเภท เช่น

- ยึดชั้นป้องกัน เช่น ฟิล์มพลาสติกและแผ่นกระดาษ
- รัดและรวมสายไฟ สายเคเบิล และวัตถุที่หลวม
- ปิดผนึก ทำเครื่องหมาย และมาสกิ้งบนพื้นผิวที่ขรุขระเล็กน้อย

#### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

#### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                |                    |                 |        |
|----------------|--------------------|-----------------|--------|
| • ตัวเทป       | PE laminated cloth | • ความหนารวม    | 175 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางสังเคราะห์      | • ความหนาของเทป | 175 µm |

#### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                     |         |                             |                              |
|---------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 14 %    | • ดาข่าย                    | 27 threads/inch <sup>2</sup> |
| • ความทนต่อแรงดึง   | 40 N/cm | • ทนต่อการขีดข่วน           | ดี                           |
| • การติด            | ดีมาก   | • ทนต่อความชื้น             | ดี                           |
| • ค่าการทนน้ำ       | ดี      | • อุณหภูมิต่ำสุดในการใช้งาน | 5 °C                         |
| • ฉีกได้ด้วยมือ     | ดี      | • อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง  | 60 °C                        |

#### การยึดเกาะบน

- |                     |        |                      |        |
|---------------------|--------|----------------------|--------|
| • การยึดติดบนแบบค้ำ | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก | 7 N/cm |
|---------------------|--------|----------------------|--------|



# tesa® 4615

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04615>