



tesa® 63686

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปโฟม PE สีดำหนา 300µm d/s ผลิตจากวัสดุชีวภาพ

รายละเอียดสินค้า

tesa® 63686 เป็นเทปโฟม PE สองด้านที่ผลิตจากชีวภาพ มาพร้อมกับกาวอะคริลิกที่มีส่วนประกอบคาร์บอนชีวภาพ 75% และไลเนอร์ PET ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค 100%

ด้านที่ยั่งยืน

- กาวอะคริลิกที่มีส่วนประกอบคาร์บอนชีวภาพ 75%*
- ไลเนอร์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค 100%



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- มีประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ยืดหยุ่น รวมถึงพื้นผิว LSE
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ทำลาย
- มีประสิทธิภาพในการทนต่อแรงกระแทกได้ดี
- กันน้ำ

สาขาการใช้งาน

- รองรับแรงกระแทกและเติมช่องว่างในการติดตั้ง
- ติดตั้งชิ้นส่วนเพื่อดูดซับแรงกระแทก
- ติดตั้งเลนส์ปิดในอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น แท็บเล็ต แล็ปท็อป

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|--|-----------|---|--------|
| • ตัวเทป | PE foam | • Post-consumer recycled content of liner | 100 % |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | • ความหนาของแผ่นลอก | 300 µm |
| • Bio-based carbon content of adhesive (acc. ASTM D6866) | 75 % | • สี | สีดำ |
| • ประเภทของแผ่นลอก | ฟิล์ม PET | • ความหนาของแผ่นลอก | 50 µm |



tesa® 63686

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 12.5 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน) | 8.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน) | 13.5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 14 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 6.5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 14 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเฉพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=63686>