

tesa® 4163

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปเกรดพรีเมียมชนิด PVC อ่อนนุ่ม ใช้งานนอกประสงค์

รายละเอียดสินค้า

tesaflex® 4163 เป็นเทปพีวีซีอ่อนนุ่มสูตรพิเศษที่มีฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นดี เนื่องจากกาวชนิดอะครีลิกที่ทนต่อยูวีทำให้เทปนี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกแบบติดถาวร tesaflex® 4163 สามารถทน solvent และกรดได้ดี มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า และสามารถพิมพ์ลงบนเทปได้ เหมาะสำหรับการใช้งานซ่อมแซม masking และเป็นฉนวนกันไฟฟ้า เนื้อ PVC ให้ความแข็งแรงทนทาน และเนื้อยาวแบบอะครีลิก ให้แรงยึดเกาะที่ติดบนพื้นผิวที่มีแรงดึงผิวต่ำ

tesaflex® 4163 เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 302 ของอเมริกา มีให้เลือกหลายสีทั้งสี ดำ ขาว เทา ฟ้า เหลือง แดง และเขียว สีเทาเหมาะสำหรับงานท่อน้ำเป็นอย่างมาก ม้วนเทปยาว 33 เมตร หนากลางสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

สาขาการใช้งาน

tesaflex® 4163 ใช้งานได้หลากหลายและมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับสำหรับงานทั่วไป เช่น :

- การติดตั้ง
- การซ่อมแซม
- การทำเครื่องหมาย
- การต่อแผ่นต่อม้วน
- การมัดรวม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | soft PVC | • ความหนาแน่น | 126 µm |
| • ประเภทของกาว | อะครีลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|------------------------|--------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 295 % | • แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ | 7000 V |
| • ความทนต่อแรงดึง | 30 N/cm | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4163

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เอกสารการรับรอง

Certified according to

- US 302

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทปนี้สอดคล้องตามมาตรฐาน US safety standard 302 มีสีเทาทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการติดท่อน้ำ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4163>