



tesa® 53315

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 53315 เป็นเทปใยแก้วเสริมใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูง

tesa® 53315 มีระบบกาวติดแน่นและทนแรงฉีกสูง มีคุณสมบัติในการใช้งานที่ดียเยี่ยม และมั่นใจได้ว่าจะสามารถกำจัดคราบกาวออกจากพื้นผิวส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนสี

สาขาการใช้งาน

- การขนส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงาน
- การลดความปลอดภัย และความมั่นคงของเฟอร์นิเจอร์สำหรับการขนส่ง
- การยึดชุดลดโลหะบาง สำหรับการปิดท้ายชุดลด
- การมัดรวมสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลางเช่น ท่อพลาสติก วัสดุปูพื้น

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | glassfibre / PET film | • ความหนาแน่น | 140 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางสังเคราะห์ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|-----|
| • ความทนต่อแรงดึง | 380 N/cm | • ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง | ใช่ |
|-------------------|----------|-------------------------|-----|

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 7 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 53315

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=53315>