



tesa® 60412

70% PCR PET ซีเอสที

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 60412 เป็นเทปบรรจุภัณฑ์เอนกประสงค์ที่มี backing 70% Post-Consumer Recycled (PCR) PET และระบบกาวอะคริลิกสูตรน้ำ tesa® 60412 มี backing ที่แข็งแรงและทนต่อการขีดข่วนพร้อมคุณสมบัติการรับน้ำหนักและการสึกหรอที่ต่ำเยี่ยม มีกาวอะคริลิกที่ไวต่อแรงกดที่สม่ำเสมอมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาและปานกลาง (สูงสุด 30 กก.) การผสมผสานวัสดุช่วยรับประกันการคลายเครียดรบกวนต่ำและความสามารถในการพิมพ์ที่ยืดหยุ่นกับระบบหมึกทุกประเภท

tesa® 60412 ไม่เพียงแต่ให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกชั้นสูงที่เอื้อต่อความยั่งยืน:

- วัสดุ backing ทำจาก PET รีไซเคิลหลังการบริโภค (วัสดุรีไซเคิล 70%)
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทิ้งพร้อมกับกล่องลงในถังขยะสีน้ำเงินโดยไม่ทำอันตรายต่อกระบวนการรีไซเคิลกระดาษแข็ง (ได้รับการรับรองตาม INGEDE method 12)
- กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากตัวทำละลาย

tesa® 60412 ให้ประสิทธิภาพที่ดีมากกับกระดาษแข็งรีไซเคิล

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- ใช้กับงานปิดผนึกกล่อง
- เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์น้ำหนักเบาและปานกลาง (สูงสุด 30 กก.)
- ยึดเกาะดีเยี่ยมในกระดาษแข็งรีไซเคิล
- เหมาะสำหรับเครื่องจ่ายด้วยมือและอัตโนมัติ
- เหมาะกับงานแสดงแบรนด์และวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.


โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|---|------|----------------|-----------------|
| • ตัวเทป | PET | • ประเภทของกาว | อะคริลิกสูตรน้ำ |
| • Post-consumer recycled content of backing | 90 % | • ความหนารวม | 56 µm |

ประเภทของสินค้า

- สีที่มีจำหน่าย
- สีขาว, สีน้ำตาล,
โปร่งใส

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60412>





tesa® 60412

70% PCR PET ซีเอสที

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	130 %	• ทนต่อความชื้น	ใช่
• ความทนต่อแรงดึง	60 N/cm	• น้ำหนักบรรจุภัณฑ์	Up to 30 kg
• การใช้งานอัตโนมัติ	ไม่ใช่	• ลอกออกโดยไม่เสี่ยง	ใช่
• ข้อมูลการขนส่ง	Temperature 0-70°C	• เหมาะสำหรับงานแช่เยือกแข็ง	ใช่
• ฉีกได้ด้วยมือ	ต่ำ		

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3 N/cm

เอกสารการรับรอง

Sustainability Certificates

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีจำหน่ายแบบใส สีขาวและสีเทา ตามที่ลูกค้าต้องการ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60412>