



# tesa® 4688

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าเคลือบ polyethylene เกรดมาตรฐาน

### รายละเอียดสินค้า

tesa® 4688 เป็นเทปผ้าเคลือบโพลีเอทิลีนเกรดมาตรฐาน มี backing เป็น woven PET/rayon fabric, 55 mesh เคลือบด้วยกาวรับเบอร์ธรรมชาติ tesa® 4688 เป็นเทปซ่อมแซมเกรดทั่วไปเหมาะสำหรับความต้องการที่หลากหลายในการใช้งานที่ต้องการการจัดการที่ง่าย

คุณสมบัติ:

- ยึดเกาะได้ดีแม้ในพื้นที่ผิวขรุขระ
- กันน้ำ
- ง่ายต่อการดึงออกจากผิว
- tesa® 4688 ได้รับการรับรองโดย AREVA ตามข้อกำหนดของ Siemens AG standard TLV 9027/01/06 สำหรับสถานีนิวเคลียร์: ปริมาณฮาโลเจนรวม <math>\leq 1,000 \text{ ppm}</math>; กำมะถันรวม <math>\leq 1,000 \text{ ppm}</math>

### สาขาการใช้งาน

- การทำเครื่องหมาย การม้วนเก็บ งานบรรจุภัณฑ์ การปกป้องพื้นผิว การรัด การปิด
- การติด construction films
- เทปปิดกล่อง cartons, tins ฯลฯ
- การติดสายไฟ
- การมัดรวมสายต่าง ๆ
- การต่อฟิล์ม การทำเครื่องหมายชิ้นส่วนต่าง ๆ ระหว่างทำการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                |                   |                    |                   |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| • ตัวเทป       | PE extruded cloth | • ประเภทของแผ่นลอก | ไม่มี             |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ       | • ความหนารวม       | 260 $\mu\text{m}$ |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                                                                          |         |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด                                                      | 9 %     | • ดึงได้ด้วยมือ       | ดี                       |
| • ความทนต่อแรงดึง                                                        | 52 N/cm | • ตายาย               | 55 count per square inch |
| • ขอบฉีกขาดแบบตรง                                                        | ดี      | • ทนต่อการขีดข่วน     | ดี                       |
| • ความทนต่ออุณหภูมิ (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที) | 110 °C  | • แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน | 2900 V                   |
| • ค่าการทนน้ำ                                                            | ดี      |                       |                          |

### การยึดเกาะบน

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04688>



# tesa® 4688

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04688>