


tesa® 68964

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 68964 เป็นเทปกาวยองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET โปรงใส และกาวพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 100µm
- แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
- คุณสมบัติการยึดเกาะที่รวดเร็ว
- ทนต่อแรงฉีกได้ดีมาก
- ประสิทธิภาพการต้านแรงผลึกที่ดีมาก
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้เยี่ยม

สาขาการใช้งาน

- การติดตั้งส่วนประกอบ
- การติดตั้งดาขาย

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• สี	โปรงใส
• ความหนารวม	100 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• การติด	ต่ำ
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงฉีกแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	15 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	10.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	15.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	11 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	10.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	17 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	12 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	17.5 N/cm

tesa® 68964

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเลือกไลน์เนอร์: กระดาษแก้วโลโก้ PV40 สีขาว/แดง (71µm; 80g/m²) แผ่นซับ PET เดียว PV68 (50µm; 70g/m²)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68964>