


tesa® 60372

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60372 เป็นเทปกาวยสองหน้าสีดำนําไฟฟ้า ประกอบด้วยแผ่นรองหลังแบบ non-woven ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและกาวยอะคริลิกที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

คุณสมบัติ:

- การนําไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในทิศทาง XYZ
- การนําไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภาพสูงแม้ในสภาวะความร้อนขึ้น
- ความแข็งแรงในการยึดเกาะที่ดี
- ความเข้ากันได้ดีเยี่ยมและปรับเข้าพื้นผิวที่ไม่เรียบได้ดี
- ประสิทธิภาพการต่อสายดินที่ดีเยี่ยมในพื้นที่ยึดติดขนาดเล็ก
- สีดำ

สาขาการใช้งาน

- แอปพลิเคชัน EMC
- Main board สายดิน FPC
- สายดินของเสาอากาศ
- การใช้งานไฟฟ้าสถิต

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	conductive non-woven	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาวย	conductive acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส
• ความหนารวม	50 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	200 °C	• ทนต่อแรงฉีกแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก
• การแกะแผ่นลอก	ลอกง่าย	• แรงต้านพื้นผิวบนแนวแกน xyz	0.1 Ohm / square
• ทนต่อการสัมผัสตามแนวความหนา (เริ่มต้น)	0.01 Ohm / square inch		

tesa® 60372

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) 4.3 N/cm
- การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) 5.6 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60372>