

tesa® 66701

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟม EPDM ด้านเดียวหนา 1600µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® 66701 เป็นเทปโฟม EPDM แบบเซลล์ปิดหน้าเดียวที่มีกาวอะคริลิกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติ

- โฟมไม่แข็ง ไม่กัดกร่อน ไม่นำไฟฟ้า
- ไม่ปนเปื้อนน้ำดื่ม
- เข้ากันได้กับพลาสติก
- ปลอดภัยและสารหน่วงไฟถึง FMVSS 302

สาขาการใช้งาน

- ปิดผนึกรอยต่อท่อบ
- ซิลิโคนไฟฟ้าและตู้สวิตช์
- ซิลิโคนภายในและภายนอก
- ปิดผนึกประตูทางเข้าอุตสาหกรรม
- ปิดผนึกระบบกระจก
- ปิดผนึกอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายนอก

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|------------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | EPDM rubber foam | • ความหนาแน่น | 1.6 mm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | • สี | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|--------|
| • ความทนต่อแรงดึง | 16 N/cm | • ความแข็ง - ชอร์ 00 | 34 STK |
| • การนำความร้อนในแนวแกน Z | 0.03 W/mK | • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 115 °C |
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 140 °C | • ค่าการทนน้ำ | ดีมาก |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|----------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5.5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 5.5 N/cm |
|----------------------|----------|---------------------------------------|----------|

tesa® 66701

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=66701PV00>