

tesa® 66704

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟม EPDM ด้านเดียว หนา 4800µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® 66704 เป็นเทปโฟม EPDM แบบเซลล์ปิดหน้าเดียวที่มีกาวอะคริลิกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติ

- โฟมไม่แข็ง ไม่กัดกร่อน ไม่นำไฟฟ้า
- ไม่ปนเปื้อนน้ำดื่ม
- เข้ากันได้กับพลาสติก
- ปลอดภัยพิษและสารหน่วงไฟถึง FMVSS 302

สาขาการใช้งาน

- ปิดผนึกรอยต่อทาง
- ซิลิโคนไฟฟ้าและตู้สวิตช์
- ซิลิโคนภายในและภายนอก
- ปิดผนึกประตูทางเข้าอุตสาหกรรม
- ปิดผนึกระบบกระจก
- ปิดผนึกอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายนอก

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	EPDM rubber foam	• ความหนาแน่น	4.8 mm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• สี	สีดำ

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยืดตัวเมื่อขาด	55 %	• ความแข็งแรง - ชอร์ 00	32 STK
• ความทนต่อแรงดึง	13 N/cm	• ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด	115 °C
• การนำความร้อนในแนวแกน Z	0.04 W/mK	• ค่าการทนน้ำ	ดีมาก
• ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด	140 °C		

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 5.5 N/cm

tesa® 66704

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=66704PV00>