


tesa® 60412

70% PCR PET ซีเอสที

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60412 เป็นเทปบรรจุภัณฑ์เอนกประสงค์ที่มี backing 70% Post-Consumer Recycled (PCR) PET และระบบกาวอะคริลิกสูตรน้ำ tesa® 60412 มี backing ที่แข็งแรงและทนต่อการขีดข่วนพร้อมคุณสมบัติการรับน้ำหนักและการสึกหรอที่ต่ำเยี่ยม มีกาวอะคริลิกที่ไวต่อแรงกดที่สม่ำเสมอมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาและปานกลาง (สูงสุด 30 กก.) การผสมผสานวัสดุช่วยรับประกันการคลายเครียดรบกวนต่ำและความสามารถในการพิมพ์ที่ยืดหยุ่นกับระบบหมึกทุกประเภท

tesa® 60412 ไม่เพียงแต่ให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกขั้นสูงที่เอื้อต่อความยั่งยืน:

- วัสดุ backing ทำจาก PET รีไซเคิลหลังการบริโภค (วัสดุรีไซเคิล 70%)
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทิ้งพร้อมกับกล่องลงในถังขยะสีน้ำเงินโดยไม่ทำอันตรายต่อกระบวนการรีไซเคิลกระดาษแข็ง (ได้รับการรับรองตาม INGEDE method 12)
- กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากตัวทำละลาย

tesa® 60412 ให้ประสิทธิภาพที่ดีมากกับกระดาษแข็งรีไซเคิล

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- ไซ้กับงานปิดผนึกกล่อง
- เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์น้ำหนักเบาและปานกลาง (สูงสุด 30 กก.)
- ยึดเกาะดีเยี่ยมในกระดาษแข็งรีไซเคิล
- เหมาะสำหรับเครื่องจ่ายด้วยมือและอัตโนมัติ
- เหมาะกับงานแสดงแบรนด์และวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรีไซเพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|---|------|----------------|-----------------|
| • ตัวเทป | PET | • ประเภทของกาว | อะคริลิกสูตรน้ำ |
| • Post-consumer recycled content of backing | 90 % | • ความหนารวม | 56 µm |

ประเภทของสินค้า

- สีที่มีจำหน่าย
- โปร่งใส, สีน้ำตาล, สีขาว

tesa® 60412

70% PCR PET ซีเอสที

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	130 %	• ฉีกได้ด้วยมือ	ต่ำ
• ความทนต่อแรงดึง	60 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ใช่
• การใช้งานอัตโนมัติ	ไม่ใช่	• น้ำหนักบรรจุภัณฑ์	Up to 30 kg
• ข้อมูลการขนส่ง	Temperature 0-70°C	• ลอกออกโดยไร้เสียง	ใช่
• ความสามารถในการพิมพ์	ดีมาก	• เหมาะสำหรับการแซ่เยือกแข็ง	ใช่

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3 N/cm

เอกสารการรับรอง

Sustainability Certificates

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีจำหน่ายแบบใส สีชา ม้วน และ สีขาว ตามที่ลูกค้าต้องการ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60412>