

tesa® 60760

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทพทำเครื่องหมายที่พื้น

รายละเอียดสินค้า

tesaflex® 60760 เป็นเทปพลาสติกพีวีซีที่เคลือบด้วยกาว modified rubber resin มีการยึดเกาะบนพื้นผิวที่หลากหลาย tesaflex® 60760 ฉีกเรียบได้ด้วยมือ

สาขาการใช้งาน

tesaflex® 60760

เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการติดเตือนชั่วคราวสำหรับงานที่มีอันตรายระดับต่ำรวมทั้งการทำเครื่องหมายของวัตถุเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------|
| • ตัวเทป | soft PVC | • ความหนารวม | 150 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|-------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 220 % | • เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ขรุขระ | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง | 33 N/cm | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 2 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 60760

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesaflex® 60760 ยังมีชนิด 2 สีที่มองเห็นได้ชัดเจนตรงตามกฎความปลอดภัย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60760>