

tesa® 60955

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60955 เป็นเทปกั้นลื่นที่มีเนื้อเทปที่ปรับเข้ารูปได้และออกแบบมาเพื่อยึดติดกับแผ่นดอกยางและพื้นผิวที่ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการยึดเกาะที่ดีและปลอดภัย เทปกั้นลื่นที่ปรับเข้ารูปได้คือเทปหนาเดียวพร้อมแผ่น PET ในรูปแบบของแผ่นรองกันลื่นที่ฉีกได้ด้วยมือพร้อมกาวอะคริลิก เนื้อเทปประกอบด้วยตัวยึดอะลูมิเนียมซึ่งเคลือบด้วยอนุภาคแร่และได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับขอบและยึดติดกับพื้นผิวที่ผิดปกติ กาวอะคริลิกให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวส่วนใหญ่

tesa® 60955 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN 51130 และมีให้เลือกในสีดำ สีเหลือง และดำ - เหลือง เทปสีเหลืองสดใส และสีดำ - เหลืองมีการมองเห็นที่ชัดเจนเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและเพื่อวัตถุประสงค์ในการเตือนภัยซึ่งเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ 5S

ประโยชน์:

- เทปที่มีความต้านทานการลื่นที่ดีและความเข้ารูปได้ดีเยี่ยม
- สอดรับกับขอบมุมและยึดติดกับพื้นผิวที่ผิดปกติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ความต้านทานการลื่น R13 ตามมาตรฐาน DIN 51130
- ทนต่อสารเคมีและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
- ยึดติดกับพื้นผิวหลายชนิดได้อย่างปลอดภัย
- สีเหลืองสดใส และสีดำ - เหลืองช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย

สาขาการใช้งาน

- tesa® 60955 แนะนำสำหรับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งจำเป็นต้องมีการยึดเกาะที่ดี เช่น แผ่นดอกยางบนโดรนไฟ ทางลาด และชานชาลา
- สามารถใช้เทปกั้นลื่นที่ปรับเข้ารูปได้เพื่อปิดพื้นผิวเรียบด้วยเช่น หัวสกรู หรือหมุดย้ำ
- tesa® 60955 เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการการผลิตแบบ 5S

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	Aluminum carrier coated with mineral particles	• ความหนาของเทป	700 µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ความหนารวม	750 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	12 %	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• ความทนต่อแรงดึง	60 N/cm	• เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท	ใช่
• ฉีกได้ด้วยมือ	ดี		

tesa® 60955

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 8 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60955>