

tesa® 4322

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปมาสกิ้ง (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) กระดาษย่นยึดตัวได้สูงพิเศษ สำหรับงานสีและงานบรรจุภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4322 เป็นเทปติดปิดพื้นผิว เทปกระดาษย่นสูง ใช้ในงานติดปิดพื้นผิวทั่วไปสำหรับหลายประเภทงาน และเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการติดพื้นที่โค้ง เส้นโค้ง

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานมาสกิ้งมาตรฐานทุกประเภทในงานเคลือบสีและการพันด้วยสีที่แห้งด้วยตัวเองในอากาศ ด้วยความสามารถในการยึดที่สูงมากของเทปรับประกันการติดแน่นแม้จะเป็นส่วนที่โค้งและแคบ ความยืดหยุ่นที่ดีช่วยให้ยึดเกาะกับพื้นผิวที่ซับซ้อนและพื้นผิวที่ขรุขระ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดกระดาษมาสกิ้ง สำหรับงานหีบห่อบรรจุภัณฑ์และการม้วนรวม และการม้วนสีก่อนที่จะเคลือบผิวชั้นล่าง tesa® 4322 ยังใช้สำหรับการเสริมแรงส่วนบนในอุตสาหกรรมรองเท้า

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	highly-creped paper	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	65 %
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติ	• ความหนาแน่น	380 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	58 %	• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	58 N/cm	• แกะได้ง่าย	ใช่
• Temperature resistance (60 min)	60 °C		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	5 N/cm
----------------------	--------

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ:

การยึดตัวของ backing กระดาษย่นจะช่วยให้ขอบสีที่ต้องการเรียบ สม่ำเสมอและยึดติดได้ดี

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4322>

tesa® 4322

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4322>