

# tesa® 4195 PV2

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปปิดผนึกซิลบรจกัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

### รายละเอียดสินค้า

tesa® 4195 PV 2 เป็นเทปที่มี backing ชนิด PP

กับกาวชนิดอะคริลิกสูตรน้ำที่มีแรงเชื่อมยึดพิเศษที่ติดได้ตั้งแต่แรกเริ่มติดทำสามารถปิดผนึกได้แน่นในทันทีที่ติดเทป  
เม็กลองบรรจุที่คับแน่นก็สามารถปิดได้อย่างแน่นหนาปลอดภัยเนื่องจากมี holding power ที่ดี และค่าการยึดเกาะที่ดี

ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะเพิ่มเติมต่อไปนี้:

\*มีเสียงขณะลอกออกจากม้วน

- ทนต่อการเสื่อมสภาพได้ดีมากและทนต่ออุณหภูมิสูงสำหรับการเก็บรักษาเวลายาวนาน
- สามารถใช้กับตัวจ่ายเทปแบบมือถือทั่วไปและเครื่องมือ
- สามารถทนต่ออุณหภูมิการเก็บรักษาสูง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดคลอรีน และเป็นอนุพันธ์ของ mineral oil เท่านั้น สามารถกำจัดได้โดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

กระบวนการรีไซเคิลขยะที่เป็นกระดาษแข็งทำได้ไม่ยุ่งยาก ได้รับการรับรองจากบริษัทรีไซเคิลชั้นนำและโรงงานกระดาษ

### สาขาการใช้งาน

การปิดผนึกแบบแมนนวลและอัตโนมัติกับกล่องน้ำหนักรานกลาง

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                |          |               |       |
|----------------|----------|---------------|-------|
| • ตัวเทป       | PP film  | • ความหนาแน่น | 60 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก |               |       |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                     |         |                      |     |
|---------------------|---------|----------------------|-----|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 140 %   | • การใช้งานอัตโนมัติ | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง   | 55 N/cm | • การใช้งานแบบแมนนวล | ใช่ |

### การยึดเกาะบน

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

# tesa® 4195 PV2

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์รุ่น PV5 เป็นเทปที่พิมพ์ได้ สีต่าง ๆ ที่มีให้เลือก: สีวานาและแบบใส

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4195>