


tesa® 50575

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปอะลูมิเนียม หนา 80µm มีความแข็งแรงสูง แบบมีและไม่มี liner (PV1 and PV0)

รายละเอียดสินค้า

tesa® 50575 เป็นเทปอะลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทานมาก เป็นอะลูมิเนียมฟอยล์ขนาด 80µm และกาวอะคริลิก
tesa® 50575 มี tensile strength สูง และส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

คุณสมบัติ:

- การยึดเกาะดี
- มีการต้านทานเชิงกล (mechanical)
- ทนความชื้น
- ป้องกันไอระเหย
- เป็นสารหน่วงไฟ
- ทนต่อน้ำมันและกรด
- การนำความร้อนสูง
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สะท้อนความร้อนและแสง
- ทนต่อสารละลายกรดและเบสรุนแรง
- มีทั้งแบบไม่มี liner (PV0) และมี liner (PV1)
- tesa® 50575 ได้รับการรับรองโดย AREVA ตามข้อกำหนดมาตรฐานของ Siemens AG TLV 9027/01/06 สำหรับสถานีพลังงานนิวเคลียร์: สารประกอบฮาโลเจนรวม <1,000 ppm สารประกอบกำมะถันรวม <1,000 ppm

สาขาการใช้งาน

- ปิดคลุมพื้นผิวระหว่างการลอกสี
- การติดคอยล์ตู้เย็น
- ฉนวนกันความร้อนเอนกประสงค์
- ซิลทอป
- การปิดคลุม (masking) การปกป้อง การซ่อมแซม การปิด...และอื่น ๆ อีกมากมาย!

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	aluminium foil	• ความหนาของเทป	_NULL µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• ความหนาของแผ่นลอก	65 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• สีของแผ่นลอก	สีขาว
• ความหนารวม	120 µm		

tesa® 50575

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 5 % | • ลักษณะแบคกิ้ง (ตามการมองเห็น) | reflective |
| • ความทนต่อแรงดึง | 65 N/cm | • อุณหภูมิในการทำงานจาก | -50 °C |
| • ฉีกได้ด้วยมือ | ดี | • อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง | 150 °C |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50575>