

# tesa® 4185

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### tesa® 4185

#### รายละเอียดสินค้า

tesa® 4185 เป็นเทป PVC Finesline ที่บางและยืดหยุ่นและทนต่ออุณหภูมิ พร้อมกาวยางธรรมชาติและได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับตัวถังรถสีทูโทนในระหว่างกระบวนการผลิตสีของ OEM ความหนา 110 มม. ช่วยให้เกิดเส้นแบ่งสีที่ละเอียดและแม่นยำในบริเวณที่มองเห็นได้เช่นด้านในของโครงหลังคา

แผ่นรองด้านหลัง PVC แบบอ่อนของ tesa® 4185 ช่วยให้สามารถใช้เทปกับรูปทรงหรือเส้นโค้งที่แคบได้ ด้วยความต้านทานต่ออุณหภูมิ 160 °C / 1 ชม. tesa® 4185 ยังสามารถทนต่ออุณหภูมิส่วนใหญ่ในร้านสีรถยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม

#### คุณสมบัติหลัก:

- ทนต่ออุณหภูมิสูงสำหรับกระบวนการทำสีแบบอินไลน์
- การออกแบบที่บางสำหรับการใช้งานเส้นขอบที่มองเห็นได้
- เข้ากันได้ดีกับพื้นผิวหลายมิติ
- ลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว

#### สาขาการใช้งาน

tesa® 4185 เหมาะสำหรับการใช้งานมาส์กประเภทต่างๆ

#### ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ :

- การพันสีทูโทนที่อุณหภูมิสูงในร้านสีรถยนต์
- การบังสำหรับเส้นขอบที่มองเห็นได้ชัดเจน
- กระดาษกาวสำหรับเดอบที่มีอุณหภูมิสูง
- การมรสกิ้งในที่โค้งแคบ

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เราต้องเข้าใจแอปพลิเคชันของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

# tesa® 4185

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PVC film	• ความหนารวม	100 µm
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติ		

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ความทนต่อแรงดึง	25 N/cm	• เหมาะสำหรับงานตัดแบบโดคัท	ใช่
• Temperature resistance (60 min)	160 °C	• แกะได้ง่าย	ใช่
• การยึดสี	ใช่		

### การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	3.1 N/cm
----------------------	----------

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการ จัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใ้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใ้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใ้ งาน ของ ผู้ ใ้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4185>