


tesa® 64825

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



250µm เทปกาวยืด กันแรงกระแทกสูง สีขาว

รายละเอียดสินค้า

tesa® 64825 เป็นเทปกาวยืดสีขาวพร้อม backing พิเศษที่ยืดหยุ่นได้และกาวที่กันแรงกระแทกสูง

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 250 µm
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
- แทคสูง
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- ความต้านทานการฉีกขาดสูง
- ลอกออกง่ายด้วยการยืดกาวแม่หลังจากติดกาวนาน
- กำจัดสารตกค้างได้ดี
- IPX8

สาขาการใช้งาน

- การติดตั้งแบตเตอรี่
- การติดตั้งหน้าจอในโน้ตบุ๊กและ All-in-one PCs
- การติดส่วนประกอบอย่างถาวรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การตรึงส่วนประกอบชั่วคราว

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	stretchable specialty	• ความหนารวม	250 µm
• ประเภทของกาว	ยางสังเคราะห์	• สี	สีขาว
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	60 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	90 °C	• ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง	ใช่
• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดีมาก	• แกะออกได้หลังจาก 14 วัน (23°C)	ดีมาก

tesa® 64825

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น) | 10 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 10 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน) | 10 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน) | 10 N/cm |
| • การยึดเกาะกับแมกนีเซียม (เริ่มต้น) | 10 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 12 N/cm |
| • การยึดเกาะกับแมกนีเซียม (หลังจาก 14 วัน) | 10 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 12 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64825>