

tesa® 4308

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป masking สำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4308 เทปกระดาษเหนียว เนื้อกาวยางธรรมชาติ พัฒนามาเฉพาะเพื่องานอุตสาหกรรมรถยนต์ และขนส่ง เหมาะสำหรับใช้ในการพ่นสีที่ตามมาด้วยการอบสี ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 110 องศาเซลเซียส สามารถใช้ได้ทั้งสีชนิด 2 ส่วนประกอบกันหรือกับสีสูตรน้ำ เนื้อเทปช่วยหลีกเลี่ยงการซึมผ่านหรือการกระจายของแลคเกอร์หรือสี ใช้ได้ดีบนทุกผิววัสดุทั้งเหล็ก ยาง กระดาษ และพลาสติก แรง tack สูง ยึดเกาะได้อย่างรวดเร็ว

tesa® 4308 สามารถฉีกได้ด้วยมือ และลอกออกได้ง่ายดายโดยไม่มีคราบกาว เทปนี้ทำให้งานสีดูสะอาดและมีขอบสีที่คมชัด

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- tesa® 4308 ได้รับการพัฒนาสำหรับงานติดป้องกันพื้นผิวที่ต้องการคุณภาพสูง
- เพื่องานอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์ และขนส่ง
- เทปใช้งานได้ในพื้นที่ต่างๆ ได้งาน มีความยืดหยุ่นดี
- เหมาะสำหรับการติดป้องกันพื้นผิว ที่บอบบาง
- เหมาะสำหรับการพ่นสีที่ตามมาด้วยการอบสี ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 110 องศาเซลเซียส

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------------|--|--------|
| • ตัวเทป | slightly-creped paper | • Total sustainable product | 50 % |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • ความหนาแน่น | 170 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 13 % | • ขอบสีคมชัด | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง | 53 N/cm | • ความสอดคล้อง | ดี |
| • Temperature resistance (60 min) | 100 °C | • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก |
| • การยึดสี | ดีมาก | • แกะได้ง่าย | ใช่ |

tesa® 4308

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 4 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4308>