

tesa® 51109

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 51109 เป็นเทปกาวย PET ที่มีความเหนียวเพื่อปกปิดส่วน c-side (ด้านหลังของชั้นส่วนชั้นรูป) ของส่วนยึดได้อย่างน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันไม่ให้สีลอกออกมาบนพื้นผิวของการติด เทปมาส์ก tesa® 51109 ยังคงติดอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทาสีทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนการล้างด้วยไฟฟ้า ถอดออกได้อย่างรวดเร็วในชั้นเดียวโดยไม่มีคราบกาวยแมงจะผ่านตาบอดต่างๆ หรือการบำรุงรักษาชั้นส่วนที่ยึดไว้ล่วงหน้า

สาขาการใช้งาน

การป้องกันไม่ให้สีลอกบนพื้นผิวของการติด (USW) เนื่องจากทำให้การยึดชั้นส่วนภายในและภายนอกกรเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก USW-Welds หรือกาวยเหลวต้องการพื้นผิวพลาสติกที่สะอาดและไม่ทาสีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดติดที่แน่นหนา

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนาแน่น	80 µm
• ประเภทของกาวย	ยางธรรมชาติ		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ความทนต่อแรงดึง	93 N/cm	• เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท	ใช่
• ฉีกได้ด้วยมือ	ต่ำ	• แกะได้ง่าย	ใช่

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	3.73 N/cm
----------------------	-----------

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51109>