

tesa® 51109

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 51109 เป็นเทปกาว PET ที่มีความเหนียวเพื่อปกปิดส่วน c-side (ด้านหลังของชั้นส่วนขึ้นรูป) ของส่วนยึดได้อย่างน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันไม่ให้สีปนออกมาบนพื้นที่ของพื้นที่การติด เทปมาส์ก tesa® 51109 ยังคงติดอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทาสีทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนการล้างด้วยไฟฟ้า ถอดออกได้อย่างรวดเร็วในขั้นเดียวโดยไม่มีคราบกาวเมะผ่านตาอบต่างๆ หรือการบำรุงรักษาชั้นส่วนที่ยึดไว้ล่วงหน้า

สาขาการใช้งาน

การป้องกันไม่ให้สีปนทับบนพื้นที่การติด (USW) เนื่องจากทำให้การยึดชั้นส่วนภายในและภายนอกกรดเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก USW-Welds หรือกาวเหลวต้องการพื้นผิวพลาสติกที่สะอาดและไม่ทาสีเพื่อให้แน่ใจว่าการยึดติดที่แน่นอน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนารวม	80 µm
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติ		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ความทนต่อแรงดึง	93 N/cm	• เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท	ใช่
• Temperature resistance (60 min)	170 °C	• แกะได้ง่าย	ใช่
• ขอบสีคมชัด	ใช่		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	3.73 N/cm
----------------------	-----------

tesa® 51109

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51109>