


tesa® 6925

สีดา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปพร้อมพิมพ์ลาย ทั้งหลักฐานร่องรอยการเปิดกล่อง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 6925 มาร์คกึ่งพอยล์แนะนำให้ใช้เมื่อต้องการความคงทนสูงและการต้านทานที่ยอดเยื่อมต่ออุณหภูมิสูง

ฟิล์มอะคริลิกมีความทนทานและสามารถพิมพ์ได้คมชัดซึ่งนำไปสู่อัตราการอ่านได้ตั้งแต่เริ่มต้นสูง. แม้แต่บาร์โค้ดที่มีความหนาแน่นสูง วัสดุมีความเสถียรในขนาด สามารถทนต่อสารเคมี, การขีดข่วน, อุณหภูมิ, การเสื่อมสภาพและแสง UV ระบบกาวประกอบด้วยอะคริลิครีซินที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวที่มีแรงดึงผิวต่ำ

ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพสูงเหมาะใช้เป็นฉลากปิดผนึกที่ป้องกันการจัดแจงตลอดช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นตัว data carrier system สำหรับ intelligent in-process steering การใช้งานทั่วไปคือใช้ทำเครื่องหมายแผงวงจร tesa® 6925 ยังทนต่อกระบวนการบัดกรีและการทำความสะอาด

สีที่มีจำหน่าย: สีขาว

สาขาการใช้งาน

- มีความทนทานสูงและต่อสารเคมี การเสียดสี อุณหภูมิ และแสงยูวี
- การยึดเกาะที่ดีมากบนพื้นผิวต่าง ๆ หลากหลาย
- ทั้งร่องรอยหลักฐานการแกะ: ไม่สามารถลอกออกได้โดยการไม่ทำลายชิ้นงาน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	Acrylic	• ความหนาของเทป	90 µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• น้ำหนักกาว	25 g/m ²
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษเคลือบ	• น้ำหนักของแผ่นลอก	65 g/m ²

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่ออุณหภูมิเยือกแข็ง	-50 °C
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	120 °C	• หลักฐานการแกะ	ใช่
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	270 °C	• อายุการเก็บรักษา	24 months
• ทนต่อความชื้น	ดีมาก	• เลเซอร์ที่เหมาะสม	Yb:YAG
• ทนต่อสารเคมี	ดีมาก	• แรงดึงออกจากแผ่นลอก	2-6

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ
23°C, 50% RH, เก็บไว้ในกล่องเดิม

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=6925BK>

tesa® 6925

สีดำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสำหรับการพิมพ์:

แนะนำสำหรับการพิมพ์สกรีนเป็นแผ่น การยึดเกาะของสีและความทนสารเคมีจะต้องได้รับการประเมินเป็นกรณี ๆ ไป

การถ่ายโอนความร้อน:

tesa® 6925 เหมาะสำหรับการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนที่แม่นยำและความคมชัดสูง

คุณภาพของการทำเครื่องหมายขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันของเครื่องพิมพ์กับแถบผ้าหมึก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ความเร็วในการพิมพ์และอุณหภูมิของcuring bar ควรแตกต่างกัน

ขนาด:

ความกว้าง: มีตามสั่ง ความยาว: 300 ม.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา ที่สูงจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=6925BK>