

tesa® 4174

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปเดินเส้น (Fineline) ทนอุณหภูมิสูงใช้ติดในงานออกแบบเคลือบสี

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4174 เป็นเทปติดปิดพื้นผิว ชนิด PVC ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง พร้อมกาวรับเบอร์ ที่ตอบสนองตามต้องการในงานพ่นสีได้หลากหลาย

- ไม่มีการหดตัวที่อุณหภูมิสูง
- สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงขนาดระหว่างการอบ
- ไม่มีการหลุดลอกตรงขอบและดึงลอกออกได้โดยไม่ทั้งคราบกาว
- มีความสามารถแนบติดพื้นผิวที่ดีกับพื้นผิวหลายมิติ

คุณสมบัติ

- ประสิทธิภาพการปิดบังยอดเยี่ยมบนพื้นผิวที่ทาสีและไม่ทาสี
- ไม่ทั้งรอยหรือคราบแม้ที่อุณหภูมิ 150°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- มีความสามารถในการปรับเข้ากับพื้นผิวหลายมิติได้ดี
- ขอบไม่ยกตัวขึ้น และสามารถลอกออกได้โดยไม่ทั้งคราบ

สาขาการใช้งาน

การปิดคลุมพื้นผิวและงานออกแบบเคลือบสีสำหรับงานเดินเส้น (finekine) ที่หลากหลาย

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PVC film	• ความหนาแน่น	110 µm
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติ		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ความทนต่อแรงดึง	25 N/cm	• เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท	ใช่
• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก	• แกะได้ง่าย	ใช่
• ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที)	not applicable		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	3.7 N/cm
----------------------	----------

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 4174 ความกว้างขนาดเล็ก (< 10 มม.): แรงยึดติดติดบนเหล็ก = 2,4N/cm.

tesa® 4174 ยังสามารถตัดตามขนาดและรูปแบบตามที่ต้องการได้ ซึ่งจะมี liner กระดาษ 4174 PV4: แรงยึดติดบนเหล็ก = 4,4N/cm.

แรงลอกออกจาก liner = 14 cN/cm.

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4174>

tesa® 4174

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถมีในรูปแบบ die-cut ตามความต้องการของลูกค้าภายในชื่อ tesa® 54174

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4174>