


tesa® 54337 PV1



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป die-cut สำหรับการใช้งานปิดรูแบบถาวร ที่ต้องการความสวยงาม

รายละเอียดสินค้า

tesa® 54337 PV1 เป็นฟิวส์คุณภาพสูงที่มีความยืดหยุ่นและกาวยึดเกาะคุณภาพสูง
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในการปิดรูที่ไม่ต้องการเพื่อลักษณะที่สมบูรณ์แบบที่ต้องการความสวยงามรวมทั้งการปิดผนึกที่ดี

คุณสมบัติ:

- คุณสมบัติ การลดเสียงได้ดีทำให้ลดระดับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสาร
- คุณลักษณะการปิดรูที่สวยงามทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มองเห็นได้
- backing นุ่มและเรียบเนียน ช่วยให้การแปะปรับรูปได้ง่ายแมบนพื้นผิวที่โค้งหรือเป็นสาม มิติ

สาขาการใช้งาน

tesa® 54337 PV1

ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการปิดรูภายในและภายนอกที่สายการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกที่เชื่อถือได้และมีการป้องกันเสียงได้

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|--------|
| • ตัวเทป | PVC film | • ความหนาแน่น | 450 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี | สีดำ |
| • ประเภทของแผ่นลอก | glassine | • สีของแผ่นลอก | สีขาว |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 289 % | • ทนต่อสารเคมี | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง | 109 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที) | 110 °C |
| • ทนต่อการขัดถู | ดี | • เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท | ใช่ |

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 54337 PV1 มีในรูปแบบไดคัทในม้วนหรือเป็นแผ่น ๆ ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด

แผนก automation and application solution ของ tesa

สามารถจัดหาอุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้าและเครื่องมือที่เข้าออกแบบเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

tesa® 54337 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54337PV1BKDC>