

tesa® GlossGuard 50560

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 50560 PV2 GlossGuard

เป็นฟิล์มมีกาวในตัวเกรดพรีเมียมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันพื้นผิวพลาสติกยานยนต์ที่บอบบางเช่น ฝาครอบเสา B ทำจากพลาสติกมันวาวสูงเช่น PMMA, SAN, ABS หรือที่คล้ายกัน

เนื่องจากความทนทานต่อรังสี UV ที่ดีและความเข้ากันได้ของ tesa® 50560 PV2 GlossGuard เป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการปกป้องชิ้นส่วนพลาสติกที่ไม่ได้ทำสีระหว่างกระบวนการขนส่ง

คุณสมบัติหลัก

- ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการลดการแก้ไขและการซ่อมแซมขั้นสุดท้าย
- ถนอมผิวพลาสติกเก็บไว้กลางแจ้งได้นานถึง 12 เดือน
- ยึดเกาะพื้นผิวพลาสติกได้ดี
- ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานและกระบวนการกำจัดที่เรียบง่ายต้นทุนต่ำ
- กำจัดง่าย ทั้งฟิล์มและระบบกาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สาขาการใช้งาน

tesa® 50560 PV2 GlossGuard เหมาะสำหรับปกป้องชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ที่ทำจาก PMMA เช่นฝาครอบเสา B ป้องกันสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วนระหว่างการประกอบ การขนส่ง และการจัดเก็บ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|-------|
| • ตัวเทพ | polyolefinic film | • ความหนาแน่น | 52 µm |
| • ประเภทของกาว | PIB | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • ความทนต่อแรงดึง | 22 N/cm | • เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท | ใช่ |
| • ทนต่อรังสี UV | 52 weeks | • แกะได้ง่าย | ใช่ |
| • ทนต่อสารเคมี | ดีมาก | | |

tesa® GlossGuard 50560

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50560PV2>