

tesa® 4012

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปปิดกล่องโพลีโพรพิลีนเอนกประสงค์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4012 เป็นเทปปิดกล่องโพลีโพรพิลีนสำหรับใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้กับกล่องกระดาษรีไซเคิลและห่อด้วยฟิล์ม การยึดติดที่สมดุลและความต้านทานแรงฉีกของกาวจะช่วยให้สามารถปิดผนึกได้ดีทันทีหลังจากการติด

สาขาการใช้งาน

- บรรจุภัณฑ์การห่อรวม และการปิดผนึก
- ปิดกล่องสำหรับกล่องขนาดเบา ถึงปานกลาง
- สามารถใช้ได้ด้วยเครื่องอัตโนมัติและเครื่องมือทั่วไปทั้งหมด
- มีสีใส และน้ำตาล

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-------|
| • ตัวเทป | BOPP | • ความหนาแน่น | 65 µm |
| • ประเภทของกาว | อะครีลิคสูตรน้ำ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-----|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 170 % | • การใช้งานอัตโนมัติ | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 49 N/cm | • การใช้งานแบบแมนนวล | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 2.3 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4012

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4012>