

tesa® 4266

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 4266A

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4266A เป็นเทปปิดกล่องโพลีโพรพิลีนสำหรับใช้งานทั่วไป การปิดผนึกบรรจุภัณฑ์และกล่องในปริมาณมากต้องใช้เทปที่มีความแข็งแรงปานกลาง เหมาะสำหรับใช้กับกล่องกระดาษรีไซเคิลและห่อด้วยฟิล์ม

สาขาการใช้งาน

- บรรจุภัณฑ์การห่อรวม และการปิดผนึก
- ปิดกล่องสำหรับกล่องขนาดเบา ถึงปานกลาง
- สามารถใช้ได้กับเครื่องอัตโนมัติและเครื่องมือทั่วไปทั้งหมด
- มีสีใสและน้ำตาล

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------|
| • ตัวเทป | PP film | • ความหนาแน่น | 55 µm |
| • ประเภทของกาว | อะครีลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|----------------------|---------|----------------------|-----|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 130 % | • การใช้งานแบบแมนนวล | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 52 N/cm | • ฉีกได้ด้วยมือ | ต่ำ |
| • การใช้งานอัตโนมัติ | ใช่ | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 2.6 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4266

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4266>