

tesa® 4848

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

tesa® 4848 PV0

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4848 PV0 มีแผ่นรองโพลีเอทิลีน (PE) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสีแดงโปร่งแสงและอะคริลิกที่มีน้ำหนักเบาและทนต่ออายุการใช้งาน กาวช่วยให้มั่นใจได้ว่าปราศจากสารตกค้างภายใน 4 สัปดาห์ของการใช้งานแม้หลังจากได้รับรังสี UV ในระหว่างกลางแจ้ง ฟิสิกส์ป้องกันมีความทนทานต่อสารเคมีต่างๆ อิทธิพลผลกระทบทางกลและความชื้น แผ่นหลังโปร่งแสงป้องกันเอฟเฟกต์ห้องมืดเมื่อใช้กับหน้าต่างและบานหน้าต่าง ฟิสิกส์กันรอย tesa® 4848 PV0 โดยเฉพาะเหมาะสำหรับการป้องกันพื้นที่ขนาดใหญ่ในระยะยาว การตกแต่งภายในเช่นกัน งานภายนอกตั้งแต่งานทาสีปูนปลาสเตอร์ / ปูนปั้นหรือซุ้ม ปกป้องพื้นผิวที่บอบบางและมีค่าจากสิ่งสกปรกหรือความเสียหายระหว่างการแปรรูปการจัดเก็บและ การติดตั้ง.

สาขาการใช้งาน

- การป้องกันพื้นผิวชั่วคราว

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------|
| • ตัวเทป | PE film | • ความหนาแน่น | 50 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------|-----|
| • ความทนต่อแรงดึง | 12 N/cm | • แกะได้ง่าย | ใช่ |
|-------------------|---------|--------------|-----|

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 1.9 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4848

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4848PV0>