

tesa® 60428

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาว PVC ป้องกันพื้นผิว

รายละเอียดสินค้า

tesa® 60428 เป็นพีวีซีที่ทนต่อกลไกและสารเคมี เคลือบด้วยกาวยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงต่ำ เทปนี้ทนต่อการฉีกขาดและลอกออกได้ง่าย และสามารถใช้งานกลางแจ้งได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน ระยะเวลาในการจัดเก็บหลังการใช้งานไม่ควรเกินหนึ่งปี

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ tesa® 60428 ช่วยให้สามารถใช้งานด้วยมือได้สะดวก และยังเหมาะสำหรับการแปรสภาพและการตัดไดคัท

คุณสมบัติหลัก:

- ความต้านทานทางกลและสารเคมีสูง
- ใช้งานง่ายและ ไม่ทิ้งคราบกาวเมื่อลอกออก
- บางและเข้ากับพื้นที่ได้ดี
- เหมาะสำหรับการดัดแปลงและไดคัท
- ทน UV นาน 3 เดือน

สาขาการใช้งาน

- การป้องกันพื้นผิวที่หลากหลาย
- การดัดแปลงและการตัดไดคัท

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเป้าหมายของเราคือเข้าใจแอปพลิเคชันของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------|--------------|-------|
| • ตัวเทป | PVC film | • ความหนารวม | 60 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 78 % | • การใช้งานอัตโนมัติ | ไม่ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 43 N/cm | • แกะได้ง่าย | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 0.3 N/cm |
|----------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ tesa® 60428 ช่วยให้สามารถใช้งานด้วยมือได้สะดวกและยังเหมาะสำหรับการแปรสภาพและการตัดไดคัท

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60428>

tesa® 60428

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

อายุการใช้งานสูงสุด 12 เดือน ภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บที่แนะนำ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60428>