

tesa® 50577

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



อะลูมิเนียมสีดำ

รายละเอียดสินค้า

tesa® 50577 เป็นเทปอะลูมิเนียม ที่เป็นอะลูมิเนียมสีดำขนาด 50 ไมครอน และกาวอะคริลิกสีดำ .

tesa® 50577 ส่วนใหญ่จะใช้งานศิลปะและวงการบันเทิง และในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า เช่นเดียวกับการใช้งานอื่นๆที่มากมาย

คุณสมบัติ:

- พื้นผิวด้านที่สมบูรณ์แบบและมีกาวสีดำ
- การยึดเกาะดี
- ลอกออกง่ายโดยไม่มีคราบกาวตกค้าง
- ทนต่ออุณหภูมิสูง
- การต้านทานเชิงกล (mechanical)
- ทนทานต่อความชื้น
- vapour tight
- ทนต่อน้ำมัน & amp; และกรด
- ทนต่อการเสื่อมสภาพ
- มีในรุ่นที่มี liner (PV1)

สาขาการใช้งาน

*การติดตั้งสำหรับเครื่องทำความร้อนและระบบเครื่องปรับอากาศ

- ป้องกันแสงไม่ให้เล็ดลอดออกจากคอมไฟสปอตไลท์
- Fixation of forming of barndoor
- การใช้งานที่อุณหภูมิสูงเมื่อจำเป็นต้องมีการลอกออกหลังจากนั้น
- ซ่อมแซมพื้นผิวสีดำด้านที่ทำให้มองไม่เห็นรอยซ่อม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	aluminium foil	• ความหนาของเทป	_NULL µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• ความหนาของแผ่นลอก	65 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• สีของแผ่นลอก	สีขาว
• ความหนารวม	85 µm		

tesa® 50577

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------|----------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 5 % | • อุณหภูมิในการทำงานจาก | -40 °C |
| • ความทนต่อแรงดึง | 40 N/cm | • อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง | 160 °C |
| • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก | • แรงที่ใช้ลอกไลเนอร์ | 0.2 N/cm |
| • ลักษณะแบคกิ้ง (ตามการมองเห็น) | matt | | |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| • การยึดติดบนแบคกิ้ง | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5 N/cm |
|----------------------|--------|----------------------|--------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50577>