

tesa® 4651

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าเคลือบอะคริลิก เกรดพรีเมียม

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4651 เป็นเทปผ้าเคลือบอะคริลิกที่มีคุณภาพสูง มีเนื้อเทปเป็น เนื้อเยื่อแบบ 145 เส้น และกาวยางธรรมชาติ เทปสามารถขึ้นรูปได้ ทนทานต่อการขีด และมีค่า tensile สูง

tesa® 4651 เป็นเทปผ้าที่แข็งแรงมากสำหรับการใช้งาน

คุณสมบัติ:

- การยึดเกาะสูงแม้บนพื้นผิวที่ขรุขระ
- มีแรงยึดเกาะต้นสูง
- tensile strength ที่ดีเยี่ยม
- ฉีกขอบได้เป็นเส้นตรงทั้งแนวขวางและตามยาว
- ทนต่อน้ำแรงขีด และอุณหภูมิได้ถึง 130 C ในระยะเวลาสั้นๆ
- ไม่ทิ้งครายกาวเมื่อลอกออก
- เขียนบนเทปได้
- ติดแนบสนิทได้ดีบนพื้นผิวโค้ง

สีดำ และฟ้า มี liner กระดาษและม้วนขนาดใหญ่ tesa® 4651 PV9

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- การมัดรวมและการเสริมแรงท่อที่หนัก โครงสร้าง ฯลฯ
- ปิดรูและช่องต่าง ๆ
- การทำเครื่องหมายสายไฟต่าง ๆ
- การติดฉลากและรหัสสี
- การทำเครื่องหมายที่พื้น
- การปิดท่อและป้องกันอากาศอย่างถาวร
- ติดขอบที่คม
- ติดและเป็นฉนวนสายไฟต่าง ๆ
- ปิดผนึกกระป๋องและท่อ
- เคลือบพื้น
- การพันทราย
- ...และอีกหลาย ๆ อย่าง!

tesa® 4651

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทพ	Acrylic-coated cloth	• ความหนารวม	310 µm
• ประเภทของกา	ยางธรรมชาติ	• ความหนาของแผ่นลอก	76 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• สีของแผ่นลอก	สีเหลือง
• ประกอบด้วยคาร์บอนจากชีวมวลทั้งหมด 2 % (ไม่รวมไลเนอร์, ตามมาตรฐาน DIN EN 16640)			

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	13 %	• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	100 N/cm	• ตากง่าย	145 threads/inch ²
• ขอบฉีกขาดแบบตรง	ดีมาก	• ทนต่อการขัดถู	ดีมาก
• ความทนต่ออุณหภูมิ	130 °C	• เชียนง่าย	ใช่
(สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที)			
• ค่าการทนน้ำ	ดี		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	3.3 N/cm
----------------------	----------

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอดคล้องกับ LV 312-1 Dielectric strength

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4651>