

tesa® 60672

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60672 เป็นเทปอลูมิเนียมที่ทนทานซึ่งใช้อลูมิเนียมฟอยล์ขนาด 75 µm กาวอะคริลิกใสและกระดาษซับมันซิลิโคนด้านเดียวสีขาวหนา 85µm

คุณสมบัติ:

- มีเสถียรภาพทางกล
- ลอก liner ออกได้ง่าย
- เหมาะสำหรับใช้งานถาวร
- ป้องกันความชื้นก๊าซและไอระเหย
- เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและความร้อน
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สะท้อนความร้อนและแสง
- สารหน่วงไฟตามมาตรฐาน DIN 4102 คลาส B1
- สารหน่วงไฟตามข้อกำหนดใน UL 510A
- ตรงตามข้อกำหนดของ UL723

สาขาการใช้งาน

- ซ่อมรถบรรทุกและรถพ่วง
- การติดประกอบและการปิดผนึกฉนวนกันความร้อนท่อและท่อ
- เพื่อให้พื้นผิวเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและความร้อน
- เพื่อสะท้อนรังสีความร้อน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	aluminium foil	• ความหนาของเทป	_NULL µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• ความหนาของแผ่นลอก	85 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• สีของแผ่นลอก	สีขาว
• ความหนารวม	125 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	8 %	• อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง	160 °C
• ความทนต่อแรงดึง	60 N/cm	• แกะได้ง่าย	ไม่ใช่
• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก	• แรงที่ใช้ลอกไลเนอร์	0.3 N/cm
• อุณหภูมิในการทำงานจาก	-40 °C		

tesa® 60672

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดติดบนแบคกิ้ง	9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	7 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	10 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก	10 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	5.5 N/cm		

เอกสารการรับรอง

Certified according to
DIN 4102 B1 and UL 510A

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหนาทั้งหมดที่ระบุในส่วน "ข้อมูลทางเทคนิค" อธิบายถึงความหนาของเทปที่ไม่รวม liner ความหนาของ liner คือ 210 µm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60672>