

tesa® 4309 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป masking สำหรับงานพ่นสี ทนอุณหภูมิได้ถึง 120°C

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4309 เทปกระดาษกาวที่ยืดได้มากและกระดาษมีความยืดหยุ่นสูง เนื้อกาวทำจากยางธรรมชาติ ใช้สำหรับงานพ่นสีที่ต้องการการรอบแห้งที่อุณหภูมิ 120 °C สามารถทนต่อการขีดผิวแบบเปียกได้ ติดได้ดีในหลายพื้นผิว เช่น เหล็ก ยาง กระดาษ และพลาสติก

แรงยึดเกาะที่ดีระหว่างสีโป๊ว และสีพ่นรถยนต์ (สีน้ำมัน หรือสีน้ำ) เทปสามารถปกป้องไม่ให้สีแตกหลังการอบได้ หลังจากการอบที่อุณหภูมิสูงถึง 120 C สามารถลอกเทปออกได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ขาด และทิ้งคราบกาว

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- tesa® 4309 เหมาะสำหรับงาน masking ที่มีข้อแม้สูง
- สามารถใช้งานบนชิ้นส่วนโลหะที่ลงสีแล้ว ยาง แก้วและ พลาสติก
- สามารถทนอุณหภูมิได้สูง เหมาะสำหรับใช้ในงานอบสี
- สามารถฉีกได้ด้วยมือ
- สามารถยึดเกาะได้ดี ในด้านตรงข้าม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------------|--|--------|
| • ตัวเทป | slightly-creped paper | • Total sustainable product | 53 % |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • ความหนาแน่น | 170 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 12 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง | 47 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที) | 120 °C |
| • Temperature resistance (60 min) | 120 °C | • แกะได้ง่าย | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3.5 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4309>

tesa® 4309 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ทนทานต่อการขัดน้ำ และฟیلเลอร์หรือสีสามารถยึดเกาะได้ดีมาก (สีน้ำหรือสี solvent)
บนด้านหลังของเทปเพื่อป้องกันการหลุดลอก

หลังจากผ่านการอบแห้งที่มีอุณหภูมิสูงถึง 120°C tesa® 4309 สามารถลอกออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ฉีกขาดและไม่ทิ้งคราบขาว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4309>