

tesa® 4287

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติตรัดชั่วคราว (tensilised strapping tape)

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4287 เป็นเทปติตรัดชนิด tensilised polypropylene พร้อมด้วยกายภาพธรรมชาติ มี tensile strength ที่ดี พร้อมทั้งมีการยึดตัวต่ำในขณะเดียวกัน ให้แรงตึงเครียดที่สูง สามารถติดได้ทุกพื้นผิว ทั้ง polar และ non-polar เนื้อเทปทำจากฟิล์มทำให้ tesa® 4287 ปรับรูปแบบได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบขาว และไม่เปลี่ยนสีเมื่อลอกออก

สาขาการใช้งาน

- เหมาะสำหรับจัดของบนพาเลท สายพานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การมัดรวม และการปิดกล่องส่งสินค้า
- ทนอุณหภูมิได้ดี
- ไม่ทิ้งคราบเมื่อลอกออก

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------|
| • ตัวเทป | MOPP | • ความหนาแน่น | 80 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางสังเคราะห์ | • สี | ส้ม |

ประเภทของสินค้า

- | | |
|------------------|--------------|
| • สีที่มีจำหน่าย | โปร่งใส, ส้ม |
|------------------|--------------|

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|----------|----------------|-----|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 35 % | • ไม่เปลี่ยนสี | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 190 N/cm | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4287

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4287EU>