

tesa® 60632

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60632 เป็นเทปอลูมิเนียมที่ปรับเข้ารูปได้โดยใช้ฟอยล์อลูมิเนียม 30 µm กาวอะคริลิกใสและกระดาษซับลิกซิลิกสีขาวด้านเดียวหนา 85µm

คุณสมบัติ:

- เข้ากันได้กับพื้นผิวโค้ง
- ลอก liner ออกได้ง่าย
- เหมาะสำหรับใช้งานถาวร
- ป้องกันความชื้นก๊าซและไอระเหย
- เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและความร้อน
- ใช้งานได้ยาวนาน
- สะท้อนความร้อนและแสง
- สารหน่วงไฟตามมาตรฐาน DIN 4102 คลาส B1
- สารหน่วงไฟตามข้อกำหนดใน UL 510A

สาขาการใช้งาน

- การติดตั้งหลอดตู้เย็นในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การติดประกอบและการปิดผนึกฉนวนกันความร้อนและท่อ
- เพื่อให้พื้นผิวเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและความร้อน
- เพื่อสะท้อนรังสีความร้อน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	aluminium foil	• ความหนาของเทป	_NULL µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• ความหนาของแผ่นลอก	85 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• สีของแผ่นลอก	สีขาว
• ความหนารวม	65 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	3 %	• อุณหภูมิในการทำงานจาก	-40 °C
• ความทนต่อแรงดึง	25 N/cm	• อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง	160 °C
• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก	• แกะได้ง่าย	ไม่ใช่
• ลักษณะแบคกิ้ง (ตามการมองเห็น)	reflective	• แรงที่ใช้ลอกไลเนอร์	0.3 N/cm

tesa® 60632

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| • การยึดติดบนแบคกิ้ง | 7 N/cm | • การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น) | 5.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 8 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก | 8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 4 N/cm | | |

เอกสารการรับรอง

Certified according to
DIN 4102 B1 and UL 510A

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหนาทั้งหมดที่ระบุในส่วน "ข้อมูลทางเทคนิค" อธิบายถึงความหนาของเทปที่ไม่รวม liner ความหนา liner 150 µm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60632>