

tesa® 4298

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติดรัดชั่วคราว ลอกออกไม่ทิ้งคราบขาว สำหรับงาน Medium duty

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4298 เป็นเทปติดรัด tensilised polypropylene ที่ทนต่อแรงดึง พร้อมด้วยกายภาพธรรมชาติ มี tensile strength ที่ดี พร้อมทั้งมีการยึดตัวต่ำในขณะเดียวกัน ให้แรงติดครั้งแรงที่สูง สามารถติดได้ทุกพื้นผิว ทั้ง polar และ non-polar เนื้อเทปทำจากฟิล์มทำให้ tesa® 4298 ปรับรูปแบบได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบขาว และไม่เปลี่ยนสีเมื่อลอกออก

สาขาการใช้งาน

- ใช้ในการปิด การยึดและการติด
- สามารถใช้ในการเสริมแรงได้
- เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงาน สำนักงาน และในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
- ด้วยกายภาพธรรมชาติ สามารถติดได้ทุกพื้นผิว ทั้ง polar และ non-polar
- ไม่ทิ้งคราบขาว และไม่เปลี่ยนสีเมื่อลอกออก

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------|
| • ตัวเทป | MOPP | • ความหนารวม | 114 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | • สี | สีฟ้า |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|-----|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 35 % | • ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 300 N/cm | • ไม่เปลี่ยนสี | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4298

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4298>