

tesa® 4921

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ฟิล์มป้องกันพื้นผิวสีน้ำเงิน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4921 ฟิล์มป้องกันพื้นผิวสีน้ำเงิน ประกอบด้วยฟิล์ม LDPE เคลือบด้วยกาวอะคริลิก ใช้งานง่ายสำหรับการปกป้องพื้นผิวชั่วคราว และสะดวกในการลอกออกโดยไม่ทิ้งคราบหรือฉีกขาด มีความทนทานต่อสภาพอากาศได้ถึง 6 เดือน ฟิล์มสามารถติดง่ายด้วยมือบนพื้นที่ที่ต้องการปกป้อง

คุณสมบัติ

- ทนต่อสภาพอากาศและรังสียูวีได้ถึง 6 เดือน
- ลอกออกได้อย่างสะอาดโดยไม่ทิ้งคราบ
- สีฟ้าโปร่งแสง

สาขาการใช้งาน

- การปกป้องกระจกหน้าต่างระหว่างการก่อสร้าง
- การปกป้องโปรไฟล์อลูมิเนียมและ PVC

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------|
| • ตัวเทป | PE film | • ความหนาแน่น | 35 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | | |

ประเภทของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|----|------------------|-------|
| • ความหนาที่มีจำหน่าย | 35 | • สีที่มีจำหน่าย | สีฟ้า |
|-----------------------|----|------------------|-------|

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 200 % | • ทนต่อรังสี UV | 6 months |
| • ความทนต่อแรงดึง | 6 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ | กลาง |
| • ค่าการทนน้ำ | กลาง | • ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง | ใช่ |
| • ด้านการฉีก | ใช่ | • วัสดุ | PE (โพลีเอทิลีน) |
| • ทนต่อความชื้น | กลาง | • วัสดุในการมาส์ก | LDPE |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 0.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4921

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

Storage should be done in an environment away from direct sunlight, with humidity between 40 and 70%, and temperature between 15 and 30°C.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าการยึดติด:

- กระดาษ: 0.8 N/cm
- PMMA: 1.1 N/cm
- โพลีคาร์บอเนต: 1.0 N/cm
- อลูมิเนียม: 0.6 N/cm
- PVC: 0.8 N/cm
- ด้านหลัง: 0.4 N/cm

คุณสมบัติ:

- อุณหภูมิการใช้งาน: -5 ถึง +60°C
- อุณหภูมิการติด: +5 ถึง +40°C

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4921PV1>