

tesa® 4818

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 4818

รายละเอียดสินค้า

เทปกาวยาวต่อเนื่องประกอบด้วยผ้าใยแก้ว PTFE และกาวยซิลิโคน

tesa® 4818 มีคุณสมบัติแรงเสียดทานต่ำและ ป้องกันการติดบนพื้นของตัวมันเอง และทนต่อสารเคมีกลไกและความร้อน

สาขาการใช้งาน

- คุณสมบัติป้องกันการติดของอุปกรณ์สำหรับการปิดผนึกด้วยความร้อนของฟิล์มในสายการบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่างๆ
- การใช้งานมาส์กที่สูงกว่า 200 ° C
- คุณสมบัติการร่อนสำหรับการขนส่งวัสดุ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PTFE coated glass cloth	• ความหนาแน่น	180 µm
• ประเภทของกาวย	ซิลิโคน	• ความหนาของเทป	_NULL µm
• ประเภทของแผ่นลอก	ไม่มี		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	5 %	• ทนต่อการขีดข่วน	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	310 N/cm	• อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง	260 °C
• ความทนต่อแรงดึง (แนวขวาง)	490 N/cm	• เขียนง่าย	ไม่ใช่
• ฉีกได้ด้วยมือ	ต่ำ	• แรงดันไฟฟ้าเบรกตัวนำ	4900 V
• ตาข่าย	108 threads/inch ²		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	4.5 N/cm
----------------------	----------

tesa® 4818

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4818>