

# tesa® 4903

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 4903 – CST เทปกระดาษจากแหล่งที่รับพิศชอบ

### รายละเอียดสินค้า

tesa® 4903 เป็นเทปบรรจุภัณฑ์อเนกประสงค์ที่ทำจากส่วนหลังกระดาษคราฟท์ละเอียดและกาวยางสังเคราะห์ ส่วนหลังกระดาษของ tesa® 4903 ทำจากกระดาษที่มาจากแหล่งที่มีการจัดการที่ดี

ระบบกาวยางสังเคราะห์ให้การยึดติดสูงมากและการยึดติดเริ่มต้นดีเยี่ยมกับกล่องหลายประเภท เทป tesa® 4903 เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานบรรจุภัณฑ์น้ำหนักสูงสุด 10 กก.

### คุณสมบัติ

- วัสดุส่วนหลังที่ทนทาน
- การยึดติดสูงและการยึดติดเริ่มต้นดีเยี่ยม
- ฉีกได้ด้วยมือ
- พิมพ์ได้

### สาขาการใช้งาน

- การปิดผนึกกล่องกระดาษ
- เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์น้ำหนักเบา
- การยึดติดที่ดีในกระดาษรีไซเคิล
- การแสดงแบรนด์และวัตถุประสงค์การโฆษณา
- เหมาะสำหรับเครื่องจ่ายแบบแมนนวลและอัตโนมัติ

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                |               |              |        |
|----------------|---------------|--------------|--------|
| • ตัวเทป       | Paper         | • ความหนารวม | 140 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางสังเคราะห์ |              |        |

### ประเภทของสินค้า

- |                  |          |
|------------------|----------|
| • สีที่มีจำหน่าย | สีน้ำตาล |
|------------------|----------|

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                      |         |                            |             |
|----------------------|---------|----------------------------|-------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด  | 2 %     | • ฉีกได้ด้วยมือ            | ดีมาก       |
| • ความทนต่อแรงดึง    | 50 N/cm | • น้ำหนักบรรจุภัณฑ์        | Up to 10 kg |
| • การใช้งานอัตโนมัติ | ใช่     | • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม    | ใช่         |
| • การใช้งานแบบแมนนวล | ใช่     | • เสียงเบาขณะลอกออกจากม้วน | ใช่         |

# tesa® 4903

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 5.5 N/cm

### การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

#### การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

- Original packaging excluding exposure of tapes to light and heating source
- Storage of rolls in a horizontal position; storage of log rolls in upright position
- Ideal storage at standard room temperature and rel. humidity according ISO 554

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมดยุค ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหายจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ไต เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ไต ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=4903>